

Les actions disponibles dans PmWiki

?action=browse affiche la page spécifiée

?action=edit édite la page spécifiée

?action=diff montre l'historique des changements de la page spécifiée

?action=attr affiche un dialogue pour définir/modifier le mot de passe de la page spécifiée

?action=postattr

?action=upload affiche un formulaire pour envoyer un attachement au groupe courant

?action=crypt affiche un formulaire pour la génération d'une chaîne cryptée à partir d'un mot de passe en clair ('hashcode') pour l'utiliser dans votre fichier config.php

?action=print affiche la page spécifiée en utilisant le modèle spécifié par \$ActionSkin['print']

?action=source montre le code source de la page

Actions validées par \$EnableDiag:

Les actions suivantes sont disponibles seulement si vous spécifiez \$EnableDiag = 1 dans votre fichier de configuration. Elles peuvent être utilisées pour le débogage et ne doivent pas être active dans un environnement de production.

?action=ruleset affiche une liste de toutes les balises en trois colonnes:

- colonne 1 = nom de la balise (1. paramètre de la fonction markup())
- colonne 2 = quand appliquer la règle (2. paramètre de la fonction markup())
- colonne 3 = clé interne de tri de PmWiki(dérivé de #2)

(voir [balises personnalisées](#))

?action=phpinfo affiche la sortie de phpinfo() et termine. Aucune page ne sera affichée.

?action=diag affiche un vidage des toutes les variables globales et termine. Aucune page ne sera affichée.

<< [Avantages du stockage en fichiers](#) | [Index doc admin](#) | [Messages d'erreur](#) >>