administrateurs (intermédiaire)
Cette page décrit les WikiStyles prédéfinis et comment un Administrateur du Wiki peut définir un Wiki Styles supplémentaire en tant que personnalisation pour toutes les pages (dans local/config.php) ou des groupes spécifiques (dans local/$Group.php).

Tous les Wiki Styles prédéfinis sont définis dans le tableau global `$WikiStyle`.
Pour définir votre propre style Wiki, ajoutez un élément au tableau correspondant à votre style Wiki.

Wiki Styles prédéfinis

Le tableau de valeurs suivant est définit par `scripts/wikistyles.php` en utilisant les SDV()-fonctions
(aussi vous pouvez les remplacer en les définissant préalablement dans config.php ou farmconfig.php):

balise:	**definition:**
text colors: (equiv. to `%color=xxxx define=xxxx%`	
`%black%`	`$WikiStyle['black']['color'] = 'black';`
`%white%`	`$WikiStyle['white']['color'] = 'white';`
`%red%`	`$WikiStyle['red']['color'] = 'red';`
`%yellow%`	

```
$WikiStyle['yellow']['color'] =
'yellow';
```

%blue%	`$WikiStyle['blue']['color'] = 'blue';`
%gray%	`$WikiStyle['gray']['color'] = 'gray';`
%silver%	

```
$WikiStyle['silver']['color'] =
'silver';
```

%maroon%	$WikiStyle['maroon']['color'] = 'maroon';
%green%	$WikiStyle['green']['color'] = 'green';
%navy%	$WikiStyle['navy']['color'] = 'navy';
%purple%	

```
$WikiStyle['purple']['color'] =
'purple';
```

list-styles:	
%decimal%	`$WikiStyle['decimal']['apply'] = 'list';`
%roman%	`$WikiStyle['roman']['apply'] = 'list';`
%ROMAN%	`$WikiStyle['ROMAN']['apply'] = 'list';` `$WikiStyle['ROMAN']['list-style'] = 'lower-roman';`

```
= 'upper-roman';
```

%alpha%	$WikiStyle['alpha']['apply'] = 'list';
%ALPHA%	$WikiStyle['ALPHA']['apply'] = 'list'; $WikiStyle['alpha']['list-style'] = 'lower-alpha';
special:	$WikiStyle['ALPHA']['list-style'] = 'upper-alpha';
open links in a new browser-window	
%newwin%	
Turns markup into a comment via display:none CSS	
%comment%	

Wiki Styles Définis par un auteur

1. Le premier index d'un tableau définit le nom du style (par ex. monnouveaustyle, entreeprojet etc.)
2. Le second index définit le nom d'attribut (par ex. color, bgcolor, etc.)
3. La valeur définie est celle de l'attribut (par ex. red, bold, #00ffcc, etc.)

Exemple: Si vous voulez définir un style pour tout le site un style similaire à

```
%define=projectentry color:red%
```

utilisez

```
$WikiStyle['projectentry']['color'] = 'red';
```

La variable `$WikiStyle['projectentry']['apply']` peut être définie dans si le style concerne un élément particulier. Ce peut être `'item' (for li|dt), 'list' (for ul|ol|dl), 'div', 'pre', 'img', 'p'` ou la combinaison `'block' (pour p|div|ul|ol|dl|li|dt|pre|h[1-6])`. Exemple:

```
$WikiStyle['top']['apply'] = 'item'; $WikiStyle['top']['class'] = 'top';
                        $WikiStyle['newwin']['target'] =
ensuite une balise      '_blank';

* %top% Un item de liste important

sortira                 $WikiStyle['comment']['display']
                        = 'none';
<li class="top">Un item de liste important</li>
```

<< Balises personnalisées | Index de la documentation | Internationalisation >>