

Cette page décrit l'utilisation de la directive (`:include:`) pour insérer le contenu d'autres pages dans l'affichage de la page courante. Il y a beaucoup de manières astucieuses d'utiliser cette directive.

`(:include AutrePage:)` `(:include AutreGroupe.AutrePage:)`

Inclut le texte d'une autre page wiki dans celle-ci. Les liens [WikiMots](#) dans les pages d'autres groupes seront considérées comme faisant partie du groupe courant si elle ne sont pas qualifiées autrement (c'est à dire comme si le texte était inséré dans la page courante).

`$MaxIncludes` : Pour empêcher des boucles infinies d'inclusion, seul un nombre limité d'inclusions est effectivement exécuté (contrôlé par la variable de configuration "[\\$Max Includes?](#)", dont la valeur par défaut est 50). Si vous avez besoin de plus de 50 inclusions de fichier dans une page, contactez le [Administrateur du Wiki](#).

`(:include AutrePage#debut#fin:)` Inclut AutrePage en commençant par la ligne contenant `[[#debut]]` et jusqu'à la ligne contenant `[[#fin]]`. `(:include AutrePage#debut:)` Inclut la section de AutrePage entre l'ancre `[[#debut]]` et l'ancre suivante, peu importe son nom (ou la fin de la page).

`(:include AutrePage#debut#:)` Inclut tout de AutrePage après l'ancre `[[#debut]]`. `(:include AutrePage##fin:)` Inclut tout de AutrePage avant l'ancre `[[#fin]]`.

`(:include:AutrePage lines=10 :)` Inclut les dix premières lignes de AutrePage.

`(:include:AutrePage lines=5..10 :)` Inclut les lignes 5 à 10 de AutrePage.

`(:include:AutrePage lines=5.. :)` Inclut AutrePage de la ligne 5 à la fin.

`(:include Page1 Page2 Page3 lines=1..5:)` Inclut les 5 premières lignes de la première Page possible : Page1 ou Page2 ou Page3 (pour inclure les lignes de toutes les pages, écrire une include pour chaque page).

<< [Directives](#) | [Index de la documentation](#) | [Liens InterMap](#) >>

Comment inclure un fichier externe (depuis le même système de fichiers)?

Il y a deux options.

Dans la page wiki elle-même, si vous ne voulez pas donner un accès aux auteurs à n'importe quel fichier du système, créez votre propre balise. En supposant que les fichiers à inclure sont dans un seul répertoire (ou dans un répertoire remplis de liens) pour être un peu plus en sécurité, adaptez ce qui suit:

```
Markup('includefile', 'directives', '/\\(:includefile\\s+([\\-\\w.]+)\\s*:\\)/e',  
"Keep(implode(' ', file('/home/chemin/$1'))));");
```

Avec ceci, la balise `(:includefile something.html:)` inclura le contenu de `/home/chemin/something.html` dans la sortie.

Dans un fichier de modèle `.tmpl` vous pouvez utiliser `<!--file:path/to/template.html-->`.

Voir aussi : [Cookbook:IncludeUrl](#)