

Depuis le début, [Pm Wiki](#) est conçu pour permettre aux [administrateurs du Wiki](#) de modifier la façon avec laquelle Pm Wiki affiche ses pages et aussi les balises utilisées pour les générer. (Ceci est détaillé dans la [Philosophie de PmWiki #4](#)). L'aboutissement de tout ceci, est le script principal *pmwiki.php*, le noyau du système, qui utilise intensément des [variables](#) déterminant comment sera traité le code wiki et quelle sortie sera produite pour chaque page. Ainsi, l'[administrateur du Wiki](#) peut configurer beaucoup de choses simplement en réglant les variables du fichier *config.php* (aussi nommé *local.php*).

Le but principal de cette page est de décrire comment personnaliser son installation globalement, consultez [Index documentation](#) pour connaître plus précisément les personnalisations communément effectuées, incluant :

- [Les bases pour la mise en page](#)
- [L'Internationalisation](#)
- [Les balises personnalisées](#)
- [Configurer les liens InterMap](#)

Le sous-dossier `scripts/` (dans le dossier contenant le fichier *pmwiki.php*) et le [livre de recettes PmWiki](#) contiennent beaucoup d'exemples que vous pouvez inclure dans votre fichier de configuration *config.php*. Les premières quelques lignes de chacun de ces scripts expliquent généralement comment mettre en oeuvre et utiliser les fonctionnalités qu'ils offrent -- pour la plupart d'entre eux il suffit d'ajouter un ligne comme

```
include_once("scripts/scriptfile.php");
```

dans le fichier *config.php* pour les utiliser. Quelques uns de ces scripts sont automatiquement mis en route pour vous via le fichier *scripts/stdconfig.php* à moins de les désactiver en mettant `$EnableStdConfig=0` dans *config.php*.

Notez que vous devrez fortement résister à la tentation de modifier directement les fichiers *pmwiki.php* ou ceux du sous-répertoire *scripts/*. Toutes les modifications que vous effectuerez sur ces fichiers seront probablement écrasées lors d'une [mise à jour](#). Regardez plutôt les exemples de personnalisations obtenues à partir de *config.php*. Vous pouvez même créer vos propres scripts et utiliser `include_once(...)` pour les ajouter dans *config.php*. Si vous faites votre configuration personnelle, vous pouvez ranger vos fichiers tranquillement dans le sous-dossier `local/` -- ici, ils ne risqueront pas d'être écrasés par une mise à jour. Vous devriez aussi envoyer vos personnalisations à la [mailing liste des utilisateurs de PmWiki](#) ou au [PmWiki:Cookbook.Cookbook](#) (en anglais uniquement pour l'instant) pour que d'autres puissent profiter de votre travail, et peut-être seront-elles aussi incorporées aux futures versions de Pm Wiki.

<< [Internationalisation](#) | [Index de la documentation](#) | [Personnalisation par groupe](#) >>