

Quand on travaille avec les variables de fichier ou de chemin, il faut distinguer les URLs des fichiers sur disque. Par exemple:

- La définition `include()` est utilisée pour inclure d'autres fichiers (du disque) dans le script en cours d'exécution. Donc, il est nécessaire de connaître le chemin d'accès sur le système de fichiers du disque du serveur.
- Les variables `$ScriptUrl` et `$PubDirUrl?` sont utilisées pour dire à un *navigateur*, se connectant via le serveur Internet, comment exécuter le script pmwiki (`$ScriptUrl`) et la base de l'url pour récupérer des fichiers du répertoire PmWiki pub/ (`$PubDirUrl?`).

Noter qu'un navigateur requière une URL (<http://www.example.com/pmwiki/pub>) alors qu'une définition `include` statement requiert un chemin d'accès au fichiers du serveur (`$FarmD/scripts/untruc.php`).

[\\$FarmD](#) Le répertoire du serveur où est située la ferme (c'est à dire le répertoire contenant la copie de la ferme de *pmwiki.php* et le répertoire *scripts/*). Ce répertoire est automatiquement déterminé par *pmwiki.php* dès qu'il tourne, et peut être utilisé pour distinguer les sous-répertoire *cookbook/* et *pub/* sdepuis les sous-répertoires d'un champ.

`:$FarmPubDirUrl`: est l'url qui se réfère au répertoire `@@pub@@` pour l'ensemble d'une ferme. Par défaut sa valeur est la même que [\\$PubDirUrl?](#).

[\\$PageCSSListFmt](#) est un tableau associatif que [Pm Wiki](#) utilise pour trouver les fichiers locaux de configuration css. Il consiste en un ensemble de paires (*clé,valeur*) paires. La *clé* est un chemin possible vers un fichier sur disque contenant les données css, alors que la *valeur* est l'URL correspondant à ce fichier. Ces clés sont testées en séquence, et pour chaque fichier référencé qui existe, le navigateur charge les données correspondants à l'URL. La valeur par défaut pour ce tableau est :

```
array( 'pub/css/local.css' => '$PubDirUrl/css/local.css', 'pub/css/Pm Wiki Fr.css' => '  
\$PubDirUrl/css/Pm Wiki Fr.css', 'pub/css/Pm Wiki Fr.Path Variables.css' => '\$PubDirUrl/css/Pm Wiki  
Fr.Path Variables.css');
```

Notez que la valeur par défaut (pour la version pmwiki-2.1.beta26) ne fait pas référence à [\\$FarmPubDirUrl](#). Si vous souhaitez être capable de placer des fichiers de configuration css dans les répertoire pub des champs, et dans le répertoire pub de la ferme, vous devez ajouter ces lignes à votre fichier `local/config.php` (comme décrit (en anglais) dans [Cookbook:SharedPages](#)):

```
\$PageCSSListFmt = array( '$FarmD/pub/css/local.css' => '\$Farm Pub Dir Url?/css/local.css',  
'$FarmD/pub/css/$Group.css' => '$FarmPubDirUrl/css/$Group.css', '$FarmD/pub/css/$Full Name?.css' =>  
'$FarmPubDirUrl/css/\$Full Name?.css', 'pub/css/local.css' => '\$PubDirUrl/css/local.css',  
'pub/css/$Group.css' => '\$Pub Dir Url?/css/$Group.css', 'pub/css/$FullName.css' => '\$Pub Dir Url?  
/css/$FullName.css');
```

[\\$PubDirUrl](#) est l'URL qui réfère au répertoire pub. ce répertoire contient tous les fichiers et sous-répertoires qui doivent être directement accessibles depuis un navigateur (c'est à dire les fichiers CSS et HTML). Le plus important ici est le sous-répertoire *skins*.

`:$ScriptUrl`: est l'URL que les navigateurs des utilisateurs doivent utiliser pour accéder à PmWiki, comme ferme ou comme champ. C'est utilisé quand PmWiki a besoin de générer un lien vers une autre page du Wiki ou une action. PmWiki est généralement assez bon lorsqu'il "envisage" la valeur correcte de [\\$ScriptUrl?](#),

mais il arrive parfois qu'un administrateur doive le définir explicitement du fait des manipulation d'url du serveur web (Telle qu'expliqué (en anglais) dans [Cookbook:CleanUrls](#), `mod_rewrite`, des configurations PHP bizarres, etc.).

[`\$SkinDirUrl`](#) défini par le script *scripts/skins.php* comme étant l'url de base du répertoire de thème courant (c'est à dire dans un répertoire de 'pub/skins/'). Cette variable est typiquement utilisée dans un fichier de modèle *.tmpl* pour fournir l'accès au fichiers *.css* et aux images associées avec un thème.

[`\$UploadDir`](#) Le répertoire où sont stockés les fichiers envoyés sur le serveur. Par défaut c'est *uploads/* dans le répertoire pmwiki, mais ce peut être n'importe où sur le serveur. Ce répertoire doit pouvoir être écrit par un processus du serveur web si on veut pouvoir envoyer des fichiers.

Voir aussi

- [Variables de liens](#) - variables qui contrôlent l'affichage des liens dans les pages
- [Variables d'édition](#) - variables utilisées lors de l'édition des pages
- [Variables pour le téléchargement](#) - variables utilisées pour les envois de fichiers et les attachements