

<< [Variables d'édition](#) | [Variables](#) | [Variables pour l'internationalisation](#) >>

:[\\$EnableUpload](#):Le script upload.php est automatiquement inclus dans stdconfig.php si la variable [\\$Enable Upload?](#) est vraie dans config.php. Noter qu'on peut définir un mot de passe avant que les auteurs puissent télécharger (voir [Administration Des Téléchargements?](#)).

[\\$UploadDir](#) Le répertoire où sont stockés les attachements. Par défaut *uploads/* dans le répertoire pmwiki, mais peut être assigné n'importe où sur le serveur. Ce répertoire doit pouvoir être écrit par le programme php lors d'un envoi de fichier.

:[\\$UploadUrlFmt](#):Config.php peut définir les variables [\\$Upload Dir?](#) et [\\$UploadUrlFmt](#) pour spécifier le répertoire local où les fichiers téléchargés doivent être stockés, et l'URL qui doit être utilisée pour accéder à ce répertoire.

[\\$UploadPrefixFmt](#) Définit si les attachements sont enregistrés dans un répertoire par groupe, dans un répertoire par page ou dans le répertoire global.

- par groupe (défaut): `$UploadPrefixFmt = '/$Group';`
- par page : `$UploadPrefixFmt = '/$FullName';`
- global au site : `$UploadPrefixFmt = '';`

:[\\$EnableDirectDownload](#):When set to 1 (the default), links to attachments bypass PmWiki and come directly from the webserver. Setting [\\$Enable Direct Download?](#)=0; causes requests for attachments to be obtained via `?action=download`. This allows [Pm Wiki](#) to protect attachments using a page's read permissions, but also increases the load on the server.